

Seria MSZ-GA/GB

R410A

DC Inverter

HEAT PUMP

Unitate internă



MSZ-GB50



Unitate externă



MSZ-GA60/71



Telecomanda



Specificații pentru tipul cu montare pe perete

Type				Inverter pompă de încălzire		
Nume model				MSZ-GB50VA	MSZ-GA60VA	MSZ-GA71VA
Unitate internă				MSZ-GB50VA	MSZ-GA60VA	MSZ-GA71VA
Unitate externă				MUZ-GB50VA	MUZ-GA60VA	MUZ-GA71VA
Alimentare (V, fază, Hz, sursă)				230, 1 fază, 50, alimentare la exterior		
Răcire	Capacitate	Nominal	kW	5.0	6.0	7.1
		Min - Max	kW	0.9 - 5.8	0.9 - 6.7	0.9 - 8.3
	Total intrare	Nominal	kW	1.650	1.93	2.42
	EER			3.03	3.11	2.93
		EEL Rank		B	B	C
	SPL	IN (Low-Mid-High-SHI)*2	dB(A)	32 - 38 - 44 - 48(SHI)*	32 - 40 - 54	33 - 40 - 54
OUT		dB(A)	52	53	53	
Volum aer	IN (Low-SHI)*2	m ³ /min	6.9 - 10.9(SHI)*	8.7 - 17.2	9.4 - 17.2	
Încălzire	Capacitate	Nominal	kW	5.8	6.8	8.1
		Min - Max	kW	0.9 - 7.8	0.9 - 8.1	0.9 - 9.6
	Total intrare	Nominal	kW	1.70	1.94	2.45
	COP			3.41	3.51	3.31
		EEL Rank		B	B	C
	SPL	IN (Low-Mid-High-SHI)*2	dB(A)	30 - 36 - 42 - 48 (SHi)*	32 - 40 - 54	33 - 40 - 54
OUT		dB(A)	55	55	55	
Volum aer		m ³ /min	6.9 - 10.9 (SHi)*	8.7 - 17.2	9.4 - 17.2	
Curent maxim			A	16	16	16
Interior	Intrare	Nominal	W	40	60	60
		Dimensiuni	înălțime	mm	298	325
	Greutate	lățime	mm	780	1,100	1,100
		adâncime	mm	210	258	258
Greutate			kg	9	16	16
Exterior	Dimensiuni	înălțime	mm	850	850	850
		lățime	mm	840	840	840
		adâncime	mm	330	330	330
	Greutate			kg	53	53
Tubul exterior	Diametru	Lichid / Gaz (Ø)	mm	6.35 / 12.7	6.35 / 15.88	9.52 / 15.88
	lungime max. / înălțime max.		m	30 / 15	30 / 15	30 / 15
Raza de operare garantată (exterior)	Răcire	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	
	Încălzire	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	