

Seria MSZ-HC

R410A

DC
Inverter

HEAT PUMP

Unitate internă



EER A
COP A
VA

Cleaning-free,
pipe reuse

Unitate externă



Telecomanda



Specificații pentru tipul cu montare pe perete

Tip				Inverter pompă de încălzire			
Nume model				MSZ-HC25VA	MSZ-HC35VA	MSZ-HC35VAB	
Unitate internă				MSZ-HC25VA	MSZ-HC35VA	MSZ-HC35VAB	
Unitate externă				MUZ-HC25VA	MUZ-HC35VA	MUZ-HC35VAB	
Alimentare (V, fază, Hz, sursă)				230, 1 fază, 50, alimentare la exterior			
Răcire	Capacitate	Nominal	kW	2.5	3.15	3.4	
		Min - Max	kW	0.9 - 3.0	1.0 - 3.7	1.0 - 3.7	
	Total intrare	Nominal	kW	0.77	0.98	1.13	
	EER			3.25	3.21	3.01	
		EEL Rank		A	A	B	
	SPL	IN(Low-Mid-High-SHi)*2	dB(A)	26 - 32 - 38 - 43	26 - 32 - 38 - 43	26 - 32 - 38 - 43	
OUT		dB(A)	46	47	47		
Volum aer	IN (Low-SHi)*2	m ³ /min	5.3 - 10.5	5.2 - 10.2	5.2 - 10.2		
Încălzire	Capacitate	Nominal	kW	3.2	3.6	3.6	
		Min - Max	kW	0.9 - 4.4	0.9 - 4.8	0.9 - 4.8	
	Total intrare	Nominal	kW	0.880	0.995	0.995	
	COP			3.64	3.62	3.62	
		EEL Rank		A	A	A	
	SPL	IN (Low-Mid-High-SHi)*2	dB(A)	26 - 32 - 38 - 43	26 - 32 - 38 - 43	26 - 32 - 38 - 43	
OUT		dB(A)	47	48	48		
Volum aer		m ³ /min	5.1 - 9.1	4.9 - 9.2	4.9 - 9.2		
Curent maxim			A	5.5	6.5	6.5	
Interior	Intrare	Nominal	W	40	23	23	
		Dimensiuni	înălțime	mm	295	295	295
	Greutate	lățime	mm	788	788	788	
		adâncime	mm	225	225	225	
Greutate			kg	9	9	9	
Exterior	Dimensiuni	înălțime	mm	540	540	540	
		lățime	mm	684	684	684	
		adâncime	mm	255	255	255	
	Greutate			kg	25	25	25
Tubul exterior	Diametru	Lichid / Gaz (Ø)	mm	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	
	lungime max. / înălțime max.		m	10 / 5	10 / 5	10 / 5	
Raza de operare garantată (exterior)	Răcire	°C		+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	
	Încălzire	°C		-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	