

Seria SLZ-KA

R410A

DC Inverter

HEAT PUMP

Unitate internă



Telecomandă



EER A 25/35
COP A 25/35

Panou

SLP-2AAW (pentru SLZ-KA VA)
SLP-2ALW (pentru SLZ-KA VAL)

Unitate externă



SUZ-KA25/35VA



SUZ-KA50VA



Specificații pentru tipul 600 x 600 casetă cu 4 căi

Tip				Inverter pompă de încălzire		
Nume model				SLZ-KA25VA	SLZ-KA35VA	SLZ-KA50VA
Unitate internă				SLZ-KA25VA(L)*	SLZ-KA35VA(L)*	SLZ-KA50VA(L)*
Unitate externă				SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA
Alimentare (V, fază, Hz, sursă)				230V, 1 fază, 50Hz, alimentare la exterior		
Răcire	Capacitate	Nominal	kW	2.5	3.5	4.6
		Min - Max	kW	0.9 - 3.2	1.0 - 3.9	1.1 - 5.2
	Total intrare	Nominal	kW	0.69	1.06	1.63
	EER			3.62	3.30	2.82
		EEL Rank		A	C	
Încălzire	Capacitate	Nominal	kW	3.0	4.0	5.0
		Min - Max	kW	0.9 - 4.5	0.9 - 5.0	0.9 - 6.5
	Total intrare	Nominal	kW	0.83	1.10	1.55
	COP			3.61	3.64	3.22
		EEL Rank		A	C	
Interior	Dimensiuni	înălțime	mm	235 (Panou:20)	235 (Panou:20)	235 (Panou:20)
		lățime	mm	570 (Panou:650)	570 (Panou:650)	570 (Panou:650)
		adâncime	mm	570 (Panou:650)	570 (Panou:650)	570 (Panou:650)
	Greutate		kg	16.5 (Panou:3)	16.5 (Panou:3)	16.5 (Panou:3)
	Volum aer (Low-Mid-High)		m ³ /min	8 - 9 - 10	8 - 9 - 11	8 - 9 - 11
	Presiune statica externa		Pa	0	0	0
	Nivel de zgomot (Low-Mid-High)		dB(A)	28 - 31 - 37	29 - 33 - 38	30 - 34 - 39
Exterior	Dimensiuni	înălțime	mm	550	550	850
		lățime	mm	800	800	840
		adâncime	mm	285	285	330
	Greutate		kg	33	37	53
	Volum aer (High)	Răcire-Încălzire	m ³ /min	34.3 - 32.3	33.4 - 33.4	49 - 49
	Nivel zgomot (High)	Răcire-Încălzire	dB(A)	46 - 46	47 - 48	53 - 55
	Curent maxim		A	8.16	9.18	16
Dimensionare siguranță			A	10	20	
Tubul exterior	Diametru	Lichid / Gaz (Ø)	mm	9.52 / 6.35	9.52 / 6.35	12.7 / 6.35
	lungime max. / înălțime max.		m	20 / 12	20 / 12	30 / 30
Raza de operare garantată (exterior)	Răcire	°C		-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +43
	Încălzire	°C		-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24

* SLZ-KA VAL are o telecomandă wireless